


PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR2U1-25/ARD-G16DE**


$Q_{max} = 25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
M-50BU1

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu (z transmisją). UWAGA: Wersja uproszczona na życzenie.



- 01*. Rura wejściowa DN20 (przytącze)
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ (przytącze)
- 03. Reduktor gazu ARD-25
- 04. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 05. Gazomierz miechowy G16/DN40 L=250
- 06. Rejestrator (rejestrator z transmisją danych)
- 07. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 08. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 09. Rura wyjściowa DN40 (DN50)



-005B-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.